



Abbildung DIN rechts  
DIN links Falle spiegelbildgleich  
(...) = U-Stulp

### Einsteckschloss



- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- mit Wechsel
- zertifiziert nach DIN EN 12209

### Flachstulp

- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Stulpoberfläche
01.110.3000.426	rechts	V2A matt gebürstet
01.110.3500.426	rechts	V2A matt gebürstet
01.110.4000.426	rechts	V2A matt gebürstet
01.110.4500.426	rechts	V2A matt gebürstet
01.111.3000.426	links	V2A matt gebürstet
01.111.3500.426	links	V2A matt gebürstet
01.111.4000.426	links	V2A matt gebürstet
01.111.4500.426	links	V2A matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22x3 mm
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 51) Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)
- 59) gesicherte Fallenfeststellung-nicht für FH- und RD-Türen

#### Zubehör:

Schließbleche ..... ab Seite 44

#### Achtung:

Ausführung 02) nur für 30-40mm Dorn  
Ausführung 16) ab 35mm Dorn

### U-Stulp

- Falle und Riegel 1 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Stulpoberfläche
01.110.3400.426	rechts	V2A matt gebürstet
01.111.3400.426	links	V2A matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 52) Falle + Riegel 4 mm vorstehend (nur 34 mm Dorn)
- 59) gesicherte Fallenfeststellung-nicht für FH- und RD-Türen

#### Zubehör:

Schließbleche ..... ab Seite 44