



Einsteckschloss mit Zusatzverriegelung, Funktion L+W

- Zusatzverriegelung nach oben
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- mit Wechsel
- Nuss durchgehend

Flachstulp

- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.130.3000.426	30	rechts	V2A matt gebürstet
01.130.3500.426	35	rechts	V2A matt gebürstet
01.130.4000.426	40	rechts	V2A matt gebürstet
01.130.4500.426	45	rechts	V2A matt gebürstet
01.131.3000.426	30	links	V2A matt gebürstet
01.131.3500.426	35	links	V2A matt gebürstet
01.131.4000.426	40	links	V2A matt gebürstet
01.131.4500.426	45	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22x3 mm
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 50) mit verstärkter Feder (ab 2.500 mm Türhöhe)
- 51) Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

Zubehör:

Schloss mit Gleitstopfen
 Schließbleche ab Seite 44
 Schloss-Zubehör ab Seite 58

Achtung:

Ausführung 02) nur für 30-40 mm Dorn
 Ausführung 16) ab 35 mm Dorn
 Ausführung 50) ab 2.500 mm Türhöhe

U-Stulp

- Falle und Riegel 1 mm vorstehend

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.130.3400.426	34	rechts	V2A matt gebürstet
01.131.3400.426	34	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 50) mit verstärkter Feder (ab 2.500 mm Türhöhe)
- 52) Falle + Riegel 4 mm vorstehend (nur 34 mm Dorn)

Zubehör:

Schloss mit Gleitstopfen
 Schließbleche ab Seite 44
 Schloss-Zubehör ab Seite 58

Achtung:

Ausführung 50) ab 2.500 mm Türhöhe